




FEDERNDEN DRUCKSTÜCK MIT GEWINDESICHERUNG

SPRING LOADED THRUST PIECE WITH THREAD LOCK



LONG-LOK Gewindegicherung
LONG-LOK Thread lock



150°C 1.0718

s	d2	F1 (N)	F2 (N)	l1	d1	€/1
0,4	1,5	1,5	3	7	M3	•
0,8	2,5	4	10	9	M4	•
0,9	3	6	11	12	M5	•
1	3,5	9	13	14	M6	•
1,5	5	15	30	16	M8	•
2	6	20	35	19	M10	•
2,5	8	30	55	22	M12	•
3,5	10	65	125	24	M16	•

☒ 240141/d1




FEDERNDEN DRUCKSTÜCK MIT GEWINDESICHERUNG UND VERSTÄRKTER FEDER

SPRING LOADED THRUST PIECE WITH THREAD LOCK AND HIGHER SPRING FORCE



LONG-LOK Gewindegicherung
LONG-LOK Thread lock



150°C 1.0718

s	d2	F1 (N)	F2 (N)	l1	d1	€/1
0,4	1,5	5	7	7	M3	•
0,8	2,5	12	22	9	M4	•
0,9	3	19	30	12	M5	•
1	3,5	28	40	14	M6	•
1,5	5	47	73	16	M8	•
2	6	66	100	19	M10	•
2,5	8	66	120	22	M12	•
3,5	10	90	180	24	M16	•

☒ 240142/d1