




AUSWERFERSTIFT ABGESETZT - GEHÄRTET - FORM CH - HSS
 EJECTOR PIN SHOULDERED - HARDENED - SHAPE CH - HSS



~1.3343, ~DIN 1530-2

r	K	d2	d3	d1	L1														
					63	80	100	100	125	160	160	160	200	200	250	250	275	315	
					L2														
					25	35	35	50	50	50	62	75	75	90	100	112	125	160	
0,2	2	4	2	0,5	•	•		•	•	•		•		•	•				
0,2	2	4	2	0,55		•		•											
0,2	2	4	2	0,6	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
0,2	2	4	2	0,62			•			•									
0,2	2	4	2	0,65			•			•									
0,2	2	4	2	0,7	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•				
0,2	2	4	2	0,75			•					•							
0,2	2	4	2	0,8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	0,82			•			•				•					
0,2	2	4	2	0,85			•			•				•					
0,2	2	4	2	0,9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,02			•			•				•					
0,2	2	4	2	1,05			•			•				•					
0,2	2	4	2	1,1	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,22			•			•				•					
0,2	2	4	2	1,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,2	2	4	2	1,4		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,52			•			•				•					•
0,3	3	6	3	1,6		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,7		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	1,8			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,02			•			•				•					•
0,3	3	6	3	2,1				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,2		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,4				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0,3	3	6	3	2,5				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

☒ 36555/d1-L1-L2